

INTERIÉR BYTOVÝCH JEDNOTEK

Vstupní dveře	dveře bezpečnostní třídy 3; jednokřídlé otevíravé L/P; křídlo dřevěné, plné s prahem a kukátkem; zárubně ocelové, zabetonované; zámek bezpečnostní vložkový; klika – koule;
Vnitřní dveře	bezfalcové lakované bílé, jednokřídlé L/P; křídlo plné, bez prahu, obložková zárubeň, klika – klika, výška dveří 2100 mm;
Vnitřní stěny a příčky, strop	stropní konstrukce – železobetonové monolitické desky, SDK; svíslé konstrukce – monolitický železobeton, zdivo Vapis;
Povrchová úprava stěn	jednovrstvé sádrové omítky; omítka je probarvená v celé tloušťce, malba bílá;
Okna	okna s izolačním dvojsklem – Sunenergy, 4-16-4 s $u_g = \max. 1,1 \text{ Wm}^{-2}\text{K}$; hliníkový rám, odstín antracit RAL 7016; celoobvodové bezpečnostní kování; tepelná prostupnost okna: $u_w = \max 1,4 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$;
Okenní parapety	venkovní parapet – lakovaný hliníkový plech, nátěr RAL 7016; vnitřní parapet – dřevotřískový s vysokotlakým laminátem, bílý;
Podlahy	dřevěná dvouvrstvá podlaha, dekor dřeva dle výběru;
Balkóny, terasy	kamenná dlažba na terčích – 25 mm; lať 60 × 40 mm;
Zábradlí balkónů a teras	sloupek – ocelový uzavřený profil 40 × 40 mm; výplň – nerezová síť CABLETECH; výška zábradlí – 1000 mm; madlo – ocelové TR 50 mm, žárově pozinkováno;

KOUPELNY A WC – ZDRAVOTNICKÉ INSTALACE

Podlahy	keramická dlažba Marazzi Stonework 600 × 600 mm;
Obklady	keramický obklad Marazzi Stonework 300 × 600 mm;
Umyvadlo	Keramag iCon 900 × 485 mm, bílé;
Baterie k umyvadlu	Kludi E2, chrom;
Vana	Kaldewei Cayono 1700 × 750 mm, bílá;
Vanová baterie	podomítková baterie Kludi E2, chrom; vanový sprchový komplet Kludi Fizz vč. vyústění pro sprchu;
Sprcha	sprchové dveře Filia XP s pevným polem, sklo čiré KermiClean, stříbrná vysoký lesk (byty 1B, 2B, 3B), sprchový kout Kermi Liga sklo čiré KermiClean, stříbrná, vysoký lesk (byty 1C, 2C, 3B), odtokový žlab;
Sprchová baterie	podomítková baterie Kludi E2, chrom; vanový sprchový komplet Kludi Fizz, hlavová sprcha Slim pr. 25 × 25 cm s ramínkem 40 cm Kludi;
Závěsný klozet	Keramag iCon Rimfree, sedátko Keramag iCon softclose, Alcaplast Alunox FUN, podomítkový splachovací modul pro zadržování Alcaplast;

SPOLEČNÉ ČÁSTI DOMU

Podlahy	vstupní hala, chodby – keramická dlažba garáže, sklepy – železobetonové, nátěr na beton;
Schodiště	prefabrikovaná ramena a monolitické podesty;
Zábradlí na schodišti	sloupky a madlo – nerezové, ocelové, nátěr Antracit RAL 7016;
Osvětlení	přisazená stropní a nástěnná svítidla;
Výtah	Schindler S3300 s kabinou 1100 × 1400 mm;
Venkovní fasáda	venkovní omítky na zateplovacím systému, probarvené v celé tloušťce;
Střecha	jednoplášťová plochá střecha s tepelnou izolací, folie z měkčeného PVC, geotextilie, pohledová vrstva – kačírek;
Vstupní dveře	celoskleněné v hliníkovém rámu, otočné, bezpečnostní štítové kování, kamerový systém;
Garážová vrata	Hoermann, sekční, barevnost RAL 7016;
Sklepní kóje	sloupky – ocelový uzavřený profil 50 × 50 mm, žárově pozinkováno, nátěr Antracit RAL 7016, výplň pletivo;
Svislé a vodorovné nosné konstrukce PP	železobetonový monolitický skelet s vnitřními stěnami a komunikačními jádry a obvodovými železobetonovými stěnami o tloušťce 250 mm;
Svislé a vodorovné nosné konstrukce NP	stropní konstrukce – železobetonové monolitické desky, SDK; svislé konstrukce – monolitický železobeton o tloušťce 200 – 220 mm, zdivo Vapis o tloušťce 240 mm;

OSTATNÍ

Elektrické zásuvky a ovladače	koncové prvky bílé;
Osvětlení	příprava napojení;
Slaboproudé rozvody	TV, STA, telefon, příprava internet;
Vytápění, ohřev vody	centrální tepelné čerpadlo země / vzduch, teplovodní podlahové topení, bytový elektrický zásobník;
Vytápění koupelen	tepl vodní podlahové topení a topný žebřík;
Chlazení	podlahové chlazení.

Investor má při zachování užitných vlastností právo se od uvedeného standardu odchýlit.

Standard vybavení – popis vybavení uvedený v tomto dokumentu má přednost před standardem uvedeným v projektové dokumentaci.